9120+ 套装说明书 - 七国语言 料号:22-0025-1829-000
尺寸：60*135mm
材质：70克书写纸
印刷：单色黑

正面

背面

RHEA X Kit User Manual
Sturdy. Durable. Lightweight.

EN

SAFETY INFORMATION
For the safe and effective use of the product and its accessories, please read the following safety instructions carefully. Failure to strictly observe the operating procedures indicated in this manual may result in damage to the product, accessories or other property, as well as personal injury. The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by mishandling that is beyond normal usage defined in this manual.

This product is intended for adult smokers. The product is not recommended for non-smokers, children, pregnant women, the aged, pregnant or breast feeding women and those experiencing general ill health.

Keep the product and its accessories out of reach of children and animals.

COMPONENTS OF THE PRODUCT
This product is a hardware product and its components such as the battery, the USB cable, and the tank/pod part have been carefully selected and tested. We do not guarantee the accurate use of components and accessories not specifically produced for this product. We recommend that you only use the cartridge from the product and not the cassettes/filter of the cartridge.

WARNING BEFORE USE
The use of an energy, drug or drained tank/pod can cause immediate damage to the internal circuit and the heating element. Please fully charge the device before use.

GENERAL WARNING AND LIMITATIONS OF USE
Do not bring your vape device into contact with water or other liquids. Operate your device only within the range of 0°C to 45°C temperature (+5 °C to 113 °F). Avoid using the product in overheated or excessively damp environments. Keep the product away from heat sources. Do not disassemble, alter or replace original spare parts or accessories. Always discharge the battery completely before recharging. Carefully read the instructions for safe battery disposal. Do not use the USB charger and/or cable if it is damaged.

and / or cardiovascular system disorders. Do not use the product during pregnancy or lactation.

Do not use the product if you are allergic to any of the accessories and do not try to open or tamper with the electronic components of the product. Do not use the device near any flame or liquid. To avoid overheating, you should disconnect the battery from the USB charger when fully charged. Do not charge the battery for more than 24 hours. The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by mishandling that is beyond normal usage defined in this manual.

This product is intended for adult smokers. The product is not recommended for non-smokers, children, pregnant women, the aged, pregnant or breast feeding women and those experiencing general ill health.

SAFETY NOTE
This product is a high-tech product. We recommend the dedicated use of components and accessories indicated. We do not recommend using the product with other brands of mods / tanks.

WARNINGS FOR REPLACEABLE BATTERIES
• Do not use screwdriver/pliers/knives.
• Do not use damaged batteries or batteries with a torn or damaged wrapper.
• Dispose of used e-Vaping batteries at a dedicated collection/disposal point.
• Batteries and chargers are not included in the package.
• Use of nonrecommended batteries may lead to a malfunction or damage to the product and to the cancellation of the warranty.

Contents:
1* RHEA X Mesh 0W00 Battery Not Included
1* Atomizer Tank
1* Mouthpiece Cover (Pre-installed)
2* 0.8 ohm Coil (CA1)
2* 1.2 ohm Coil (CA2)
1* Spare Cotton
1* Charging Cable

Components View:



Tank Features:
Refillable Top Filling
Tank Capacity: 4 ml
Top Adjustable Airflow

Coil Installation:

Tank Filling:

Short Specifications:
510 connection
Universal single 18650 battery
Type-C USB port (for charging/battery)
Output modes: MVTC/VW/VPC/BYPASS/TC/CPS
Output wattage range: 1-100W
Output voltage range: 0.5-10V
Adjustable temperature range: 200-600°F/ 100-315°C
Supported resistance: 0.06-3.0Ω
Puff detection: Yes
USB "OTG" safe: Yes
Charging Type-C: 2A
Mod dimensions: 27*52*90 mm

• When installing a new coil, be the tank stand for 5 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.
• Ensure the battery is fully charged before using for the first time.

Tank Tube Replacement:



Instructions:

Operations	Details
Turn on/off	Using the fire button: Press the "+" button 5 consecutive times to turn on/off the device. Using the puff activation: Take a puff to turn on the device.
Lock or unlock the device	Press the "+" & "-" button simultaneously to lock or unlock the device. When locked, the device will not fire.
Screen brightness adjustment	Press the "+" button 3 consecutive times to adjust the screen brightness.

Parameters Setting:
Step 1: Press the main interface, the screen will display "POWER", "TEMPERATURE", "PUFF COUNT", "RESISTANCE", "CURRENT", "RESETDEVICE" and PUFF.
Step 2: Press the "+" button to switch the mode between WATT, VOLTAGE, BYPASS, CPS, and TCR. "CUTE TC 0.6Ω (Ni200)" is the default. It is set if you do not set the settings.

Mode	Adjustment range	Operation and value setting
WATT	1-100W (default value: 25W)	Press "+" button to add one unit. Press "-" button to reduce one unit. Hit repeatedly to adjust.
VOLT	0.5-10V (default value: 3.7V)	Hit repeatedly to adjust.
BYPASS	Without adjustment	Without adjustment
CPS	Power: 1-100W (default value: 25W) Sensitivity: 1-5 (default value: 3)	Press "+" button to add one unit. Press "-" button to reduce one unit. Hit repeatedly to adjust.
TCR	Power: 1-100W (default value: 25W) TCR: 100-300 (default value: 150)	Press "+" button to add one unit. Press "-" button to reduce one unit. Hit repeatedly to adjust.
TC (Ni200)	Power: 1-100W (default value: 25W) Temperature: 100-315°C (default value: 200°C)	Press "+" button to add one unit. Press "-" button to reduce one unit. Hit repeatedly to adjust.
TC (Titanium)	Power: 1-100W (default value: 25W) Temperature: 100-315°C (default value: 200°C)	Press "+" button to add one unit. Press "-" button to reduce one unit. Hit repeatedly to adjust.
TC (SS316)	Power: 1-100W (default value: 25W) Temperature: 100-315°C (default value: 200°C)	Press "+" button to add one unit. Press "-" button to reduce one unit. Hit repeatedly to adjust.

Note:
1. The device will display "NEW ATOMIZER" as prior for TC mode, if you change the coil or the atomizer.
2. The puffs will return to the default value of 0000, and all the

Battery Installation:

Battery Installation:

Operations	Details
Recommended battery type	18650
Recommended battery capacity	≥2000mAh
Battery Level Indicator	Battery level will display in percentage.
Low Voltage Protection	The device will flash 10 times and then turn off.
Overcharge Protection	The device will stop charging.
Over Heat Protection	The device will stop working.
Battery Reverse Protection	The device will stop working.

Battery Installation:



Battery Installation:

Operations	Details
Recommended battery type	18650
Recommended battery capacity	≥2000mAh
Battery Level Indicator	Battery level will display in percentage.
Low Voltage Protection	The device will flash 10 times and then turn off.
Overcharge Protection	The device will stop charging.
Over Heat Protection	The device will stop working.
Battery Reverse Protection	The device will stop working.

If you press the fire button when charging, the battery will stop charging.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT USING NICOTINE CONTAINING E-LIQUIDS

Before using nicotine containing e-liquid for your should read the following information carefully.

NICOTINE CONTAINING E-LIQUID
Do not use if you are allergic to nicotine or any of the other ingredients of the e-liquid. Use the e-liquid only as directed in a RHEA X kit device.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:
• Nicotine containing e-liquid are not recommended for:
• Non-smokers
• Young people under the legal age
• Nicotine is addictive. Nicotine can be as habitual & known to cause the same health problems as tobacco smoking.
• Nicotine containing e-liquid can be harmful or fatal if swallowed, absorbed through skin or inhaled, problems, lung damage, nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, dizziness or fainting.
• Nicotine containing e-liquid can be harmful or fatal if swallowed, absorbed through skin or inhaled problems, lung damage, nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, dizziness or fainting.
• Do not ingest. Do not inhale. Do not get in eyes or on skin.
• Do not use if seal around bottle cap is broken.
• Keep out of reach of children and animals.
• Store in a cool, dry place away from direct sunlight.
• Do not refill empty cartridges.

POSSIBLE SIDE EFFECTS:
Nicotine is a powerful addictive drug. If the product is too much you may experience one or more of the following effects:
• Nausea
• Vomiting
• Diarrhea
• Coughing
• Increased risk of mouth or throat
• Dizziness
• Stomach discomfort
• Headache
• Fainting
• Heart palpitations
• Increased risk of heart attack

If you experience any of these side effects, initially you possible side effects not listed in the leaflet, discontinue using the product and seek medical advice. Keep the leaflet with you when you consult a healthcare professional and bring the leaflet to their attention.

DE

SICHERHEITSINFORMATIONEN
Um eine sichere und effiziente Anwendung dieses Produkts und dessen Zubehör erhalten zu können, die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durchlesen. Eine Nichtbeachtung der genauen Vorgehensweise, die in diesem Handbuch beschrieben wird, kann zu Schäden am Produkt, Zubehör oder anderen Gegenständen sowie zu Verletzungen führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen, die über die normale Verwendung hinausgehen, wie sie in diesem Handbuch beschrieben wird.

Dieses Produkt ist für erwachsene Raucher bestimmt. Nicht empfohlen für Nichtraucher, Kinder, schwangere Frauen, ältere Menschen, stillende Mütter und Personen, die sich allgemein unwohl fühlen.

Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren.

KOMPONENTEN DES PRODUKTS
Dieses Produkt ist ein Hardware-Produkt und seine Komponenten wie der Akku, das USB-Kabel und der Tank/Pod wurde speziell für dieses Produkt produziert. Wir empfehlen, nur die Kartusche des Produkts und nicht die Kassetten/Filter der Kartusche zu verwenden. Wir empfehlen, dieses Produkt in Kombination mit Produkten von einer anderen Marke oder Quelle nicht zu verwenden.

WARNUNGEN VOR DEM GEBRAUCH
Die Verwendung von Energie, Medikamenten oder leer gelaufenen Tanks/Pods kann zu sofortigen Schäden an der internen Schaltung und dem Heizelement führen. Vor dem Gebrauch vollständig aufladen.

ALLGEMEINE WARNUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER VERWENDUNG
Bringen Sie Ihr Vape-Gerät nicht in Kontakt mit Wasser oder Flüssigkeiten. Nicht in Betrieb bringen, Verwenden Sie das Gerät nur innerhalb des Bereichs von 0°C bis 45°C (+5 °C bis 113 °F). Verwenden Sie das Produkt nicht in überhitzten oder übermäßig feuchten Umgebungen. Halten Sie das Produkt fern von Wärmequellen. Nicht zerlegen, verändern oder ersetzen Sie Originalersatzteile oder Zubehör. Vor dem Aufladen immer vollständig entladen. Lesen Sie die Anweisungen zur sicheren Entsorgung der Batterie sorgfältig durch. Verwenden Sie das USB-Ladegerät und/oder -kabel nicht, wenn es beschädigt ist.

Schließen einen Tank des Produkts oder dessen Zubehör und verwenden Sie nicht, wenn Sie allergisch auf einen der Bestandteile des Produkts sind. Versuchen Sie nicht, die elektronischen Komponenten des Produkts zu öffnen oder zu verändern. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuer oder Flüssigkeiten. Um eine Überhitzung zu vermeiden, trennen Sie den Akku vom USB-Ladegerät, wenn es vollständig aufgeladen ist. Laden Sie den Akku nicht länger als 24 Stunden auf. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen, die über die normale Verwendung hinausgehen, wie sie in diesem Handbuch beschrieben wird.

Dieses Produkt ist für erwachsene Raucher bestimmt. Nicht empfohlen für Nichtraucher, Kinder, schwangere Frauen, ältere Menschen, stillende Mütter und Personen, die sich allgemein unwohl fühlen.

HINWEIS ZUR SICHERHEIT
Dieses Produkt ist ein Hightech-Produkt. Wir empfehlen die ausschließliche Verwendung der angegebenen Komponenten und Zubehörteile. Wir empfehlen nicht, das Produkt mit anderen Marken oder Quellen von Mods / Tanks zu verwenden.

WARNUNGEN FÜR AUSTAUSCHBARE BATTERIEN
• Keinen Schraubendreher/Zangen/Messer verwenden.
• Keine beschädigten Batterien oder Batterien mit einer beschädigten Verpackung verwenden.
• Gebrauchte e-Vaping-Batterien an einer dafür vorgesehenen Sammel-/Entsorgungsstelle entsorgen.
• Batterien und Ladegeräte sind nicht im Lieferumfang enthalten.
• Die Verwendung nicht empfohlener Batterien kann zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Geräts führen und den Garantieanspruch erlöschen lassen.

Lieferumfang:
1* RHEA X Mesh 0W00 Akkuträger (enthält keine Akkuträger)
1x Verdampfer
1x Mundstückabdeckung (vormontiert)
2x 0,8 Ohm Verdampferkopf (CA1)
1x Ersatzbaumwolle
1x Ersatzdichtung
1x Bedienungsanleitung

Aufbau des Geräts:

Spezifikationen des Gerätes:
• 510er Anschluss
• Universal 18650 Akku (nicht enthalten)
• Typ-C USB Anschluss (Laden/Akku)
• Ausgangsmodus: MVTC/VW/VPC/BYPASS/TC/CPS
• Ausgangsleistung: 1-100 Watt
• Ausgangsspannung: 0,5-10 Volt
• Temperaturbereich: 100-315°C / 200-600°F
• Widerstandsbereich: 0,06-3,0 Ohm
• Zugerkennung: Ja
• USB "OTG" kompatibel: Ja
• Ladestrom: 2 Ampere via USB-Typ C
• Maße: 27 x 52 x 90 mm

Installation des Verdampferkopfes:

Befüllen des Tanks:

Installation des Akkuträgers:

Einstellen der Betriebsparameter:
Schritt 1: Im Hauptmenü wechseln Sie den Bildschirm durch Drücken der "+" Taste 3 Mal hintereinander. Sie können "WATT", "VOLT", "BYPASS", "TC", "CPS", "TCR", "RESETDEVICE" und PUFF auswählen.
Schritt 2: Drücken Sie die "+" Taste, um den Modus zu wechseln. Der Standardmodus ist "CUTE TC 0.6Ω (Ni200)". Wenn Sie keine Einstellungen vornehmen, wird dieser Modus verwendet.

Modus	Einstellbereich	Einstellung und Einstellen der Werte
WATT	1-100W (Standardwert: 25W)	Drücken Sie die "+" Taste, um die Leistung zu erhöhen. Drücken Sie die "-" Taste, um die Leistung zu verringern. Drücken Sie die Taste mehrmals, um die Leistung einzustellen.
VOLT	0,5-10V (Standardwert: 3,7V)	Drücken Sie die "+" Taste, um die Spannung zu erhöhen. Drücken Sie die "-" Taste, um die Spannung zu verringern. Drücken Sie die Taste mehrmals, um die Spannung einzustellen.
BYPASS	Ohne Einstellung	Ohne Einstellung
CPS	Leistung: 1-100W (Standardwert: 25W) Empfindlichkeit: 1-5 (Standardwert: 3)	Drücken Sie die "+" Taste, um die Leistung zu erhöhen. Drücken Sie die "-" Taste, um die Leistung zu verringern. Drücken Sie die Taste mehrmals, um die Leistung einzustellen.
TCR	Leistung: 1-100W (Standardwert: 25W) TCR: 100-300 (Standardwert: 150)	Drücken Sie die "+" Taste, um die Leistung zu erhöhen. Drücken Sie die "-" Taste, um die Leistung zu verringern. Drücken Sie die Taste mehrmals, um die Leistung einzustellen.
TC (Ni200)	Leistung: 1-100W (Standardwert: 25W) Temperatur: 100-315°C (Standardwert: 200°C)	Drücken Sie die "+" Taste, um die Leistung zu erhöhen. Drücken Sie die "-" Taste, um die Leistung zu verringern. Drücken Sie die Taste mehrmals, um die Leistung einzustellen.
TC (Titan)	Leistung: 1-100W (Standardwert: 25W) Temperatur: 100-315°C (Standardwert: 200°C)	Drücken Sie die "+" Taste, um die Leistung zu erhöhen. Drücken Sie die "-" Taste, um die Leistung zu verringern. Drücken Sie die Taste mehrmals, um die Leistung einzustellen.
TC (SS316)	Leistung: 1-100W (Standardwert: 25W) Temperatur: 100-315°C (Standardwert: 200°C)	Drücken Sie die "+" Taste, um die Leistung zu erhöhen. Drücken Sie die "-" Taste, um die Leistung zu verringern. Drücken Sie die Taste mehrmals, um die Leistung einzustellen.

Hinweis:
1. Die Anzeige "NEW ATOMIZER" erscheint nur für 5 Minuten bei einem Wechsel des Verdampferkopfes.
2. Einstellung von gespeicherten Puffanzahl auf 0 Züge (bei Ersatz

Ersatz des Tanks:

Anschlüsse:

Anschluss	Details
Ladeanschluss	Typ-C
Ausgangsanschluss	510
Kompatibilität	Kompatibel mit allen Verdampferköpfen mit 510er Anschluss
Kompatibilität mit Akkuträgern	Kompatibel mit allen Akkuträgern mit 510er Anschluss

Verpackungsinhalt des Akkuträgers:

Anschluss	Details
Akkuträger	1x
Bedienungsanleitung	1x
Ladekabel	1x

Verpackungsinhalt des Verdampferkopfes:

Anschluss	Details
Verdampferkopf	1x
Ersatzbaumwolle	1x
Ersatzdichtung	1x
Bedienungsanleitung	1x

Verpackungsinhalt des Verdampfers:

Anschluss	Details
Verdampfer	1x
Bedienungsanleitung	1x
Ersatzbaumwolle	1x
Ersatzdichtung	1x

Ersatzteile:

Anschluss	Details
Ersatzverdampferkopf	0,8 Ohm (CA1) 1,2 Ohm (CA2)
Ersatzbaumwolle	1x
Ersatzdichtung	1x

Ersatzteile:

Anschluss	Details
Ersatzverdampferkopf	0,8 Ohm (CA1) 1,2 Ohm (CA2)
Ersatzbaumwolle	1x
Ersatzdichtung	1x

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE VERWENDUNG NIKOTINHALTIGER E-LIQUIDS

Vor der Verwendung von Nikotin enthaltenden e-Liquids sollte der Benutzer die folgenden Informationen sorgfältig Lesen.

NIKOTIN ENTHALTENDES E-LIQUID
Nicht verwenden, wenn Sie allergisch gegen Nikotin oder einen der sonstigen Bestandteile in der e-Liquid sind. Liefer Verwenden Sie nur wie in einem RHEA X Kit Gerät.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:
• Nikotin enthaltende e-Liquids sind nicht empfohlen für:
• Nichtraucher
• Jugendliche unter gesetzlichem Alter
• Schwangere oder stillende Frauen. Nikotin ist wie die Muscha, es ist bekannt, dass es die gleichen gesundheitlichen Probleme wie Tabakrauchen verursacht.
• Jene mit allgemeinen Erkrankungen, wie Herzerkrankungen oder hohem Blutdruck, Diabetes, Magengeschwüren oder Schilddrüsenerkrankungen, Nierenerkrankungen, Leberprobleme oder Epilepsie.
• Nikotin enthaltende e-Liquids können bei Verschlucken, Aufnahme durch die Haut oder Einatmen schädlich oder tödlich sein, Probleme, Lungenschäden, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen, Schwindel oder Ohnmacht verursachen.
• Nikotin enthaltende e-Liquids können bei Verschlucken, Aufnahme durch die Haut oder Einatmen schädlich oder tödlich sein, Probleme, Lungenschäden, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen, Schwindel oder Ohnmacht verursachen.
• Nicht einnehmen. Nicht einatmen. Nicht in Augen oder auf Haut bringen.
• Nicht verwenden, wenn die Versiegelung um den Flaschenverschluss beschädigt ist.
• Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
• An einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren.
• Leere Kartuschen nicht auffüllen.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN:
Nikotin ist ein starkes Suchtmittel. Wenn das Produkt zu viel ist, können Sie eine oder mehrere der folgenden Nebenwirkungen verspüren:
• Übelkeit
• Erbrechen
• Durchfall
• Husten
• Erhöhtes Risiko von Mund- oder Rachenkrebs
• Schwindel
• Magenbeschwerden
• Kopfschmerz
• Herzklopfen
• Erhöhtes Risiko eines Herzinfarkts

Wenn Sie eine dieser Nebenwirkungen auftreten, auch Nebenwirkungen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, sollten Sie das Produkt nicht mehr verwenden und einen Arzt konsultieren. Nehmen Sie die Packungsbeilage mit, wenn Sie einen Arzt konsultieren und bringen Sie sie zur Aufmerksamkeit des Arztes.

FR

PRECAUTIONS
Pour une utilisation correcte et sure du produit, merci de bien vouloir lire le manuel. Nous vous recommandons de suivre scrupuleusement les instructions. Autre Merci de le manuel, le produit peut être endommagé, ainsi que d'autres objets ou même entraîner des blessures. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit pour d'autres fins que celles décrites dans ce manuel.

Ce produit est destiné aux fumeurs adultes. Il n'est pas recommandé aux non-fumeurs, aux mains de type légal, aux femmes enceintes, aux personnes âgées, aux mères qui allaitent et aux personnes qui souffrent de problèmes de santé.

Veuillez ne pas laisser le produit à la portée des enfants.

COMPOSANTS DU PRODUIT
Ce produit est un produit de haute technologie. Nous recommandons l'utilisation exclusive de composants et accessoires indiqués. Nous ne recommandons pas d'utiliser ce produit avec d'autres marques de box mods.

NOTE DE SÉCURITÉ
Ce produit est un produit de haute technologie. Nous recommandons l'utilisation exclusive de composants et accessoires indiqués. Nous ne recommandons pas d'utiliser ce produit avec d'autres marques de box mods.

AVERTISSEMENTS AVANT UTILISATION
• Utilisez d'un tournevis, une scie, ou des ciseaux pour ouvrir/endommager le résistance interne et annuler la garantie.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX
Ne mettez pas votre produit en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. Il faut fonctionner du produit à des températures entre 0 °C et 45 °C (+5 °C à 113 °F). Évitez d'utiliser le produit dans des environnements surchauffés ou excessivement humides. Gardez le produit et ses accessoires à l'écart des sources de chaleur. N'utilisez que des produits d'origine. Ne pas démonter, modifier ou remplacer les pièces de rechange. Veuillez lire les instructions sur les utilisations avant de les vaper pour vérifier que vous n'êtes pas allergique à l'un

Contenu :
1* RHEA X Mesh 0W00 Batterie 18650 non incluse)
1* Atomiseur Horizon
2* Résistance mesh MTL 0,8 ohm (préinstallée)
2* Résistance mesh MTL 1,2 ohm
1* Tube en verre de rechange
1* Câble USB
1* Manuel d'utilisateur
1* Jeu de joint torique

Vue d'ensemble :

Caractéristique de l'atomiseur :
Capacité du réservoir : 4ml
Capacité de la Recontruct : 2,5 ml
Remplissage par le haut
Réglage du flux d'air par le haut
Caractéristique des résistances : 0,15Ω (650-800W) / 0,3Ω (200-350W)
Le remplissage de résistance semi-vide ou sec n'affecte pas la durée de vie de la résistance.
Dimensions de la box : 42*52*90 mm

Remplissage de l'atomiseur :

Remplissage du réservoir :

Installation de la batterie :

Remplissage de l'atomiseur :

Installation de la batterie :

Installation de la résistance :

Installation de la résistance :

Réglage des paramètres :
Etape 1 : Dans l'écran principal, Pour accéder à l'écran MENU, DÉFINITIONS, « MODE », « WATTAGE », « TEMPERATURE », « RÉSISTANCE », « PUFF COUNT », « RÉINITIALISER L'APPAREIL » et « PUFF ».
Etape 2 : Appuyez longuement sur « + » et « - » en même temps pour entrer dans l'écran de réglage.
Appuyez sur « + » ou « - » pour modifier la valeur de votre choix.
• Appuyez sur le bouton "+" 5 * pour basculer entre les modes WATT, VOLT, BYPASS, TC, CPS, TCR, CUTE TC 0,6Ω (Ni200).
• Appuyez sur le bouton "-" pour basculer entre les modes WATT, VOLT, BYPASS, TC, CPS, TCR, CUTE TC 0,6Ω (Ni200).
• Réglage de la puissance de sortie de 1 à 100 W.
• Réglage de la température de 100 à 315 °C / 200 à 600 °F.
• Réglage de la résistance de 0,05 à 3,0 Ω.
• Réglage de la sensibilité de 1 à 5.

Mode	Réglage	Fonctionnement / réglage
WATT	1-100W (par défaut : 25W)	Appuyez sur le bouton "+" pour augmenter la puissance. Appuyez sur le bouton "-" pour réduire la puissance. Appuyez plusieurs fois pour régler.
VOLT	0,5-10V (par défaut : 3,7V)	Appuyez sur le bouton "+" pour augmenter la tension. Appuyez sur le bouton "-" pour réduire la tension. Appuyez plusieurs fois pour régler.
BYPASS	Aucun réglage	Aucun réglage
CPS	Puissance : 1-100W (par défaut : 25W) Sensibilité : 1-5 (par défaut : 3)	Appuyez sur le bouton "+" pour augmenter la puissance. Appuyez sur le bouton "-" pour réduire la puissance. Appuyez plusieurs fois pour régler.
TCR	Puissance : 1-100W (par défaut : 25W) TCR : 100-300 (par défaut : 150)	Appuyez sur le bouton "+" pour augmenter la puissance. Appuyez sur le bouton "-" pour réduire la puissance. Appuyez plusieurs fois pour régler.
TC (Ni200)	Puissance : 1-100W (par défaut : 25W) Température : 100-315°C (par défaut : 200°C)	Appuyez sur le bouton "+" pour augmenter la puissance. Appuyez sur le bouton "-" pour réduire la puissance. Appuyez plusieurs fois pour régler.
TC (Titane)	Puissance : 1-100W (par défaut : 25W) Température : 100-315°C (par défaut : 200°C)	Appuyez sur le bouton "+" pour augmenter la puissance. Appuyez sur le bouton "-" pour réduire la puissance. Appuyez plusieurs fois pour régler.
TC (SS316)	Puissance : 1-100W (par défaut : 25W) Température : 100-315°C (par défaut : 200°C)	Appuyez sur le bouton "+" pour augmenter la puissance. Appuyez sur le bouton "-" pour réduire la puissance. Appuyez plusieurs fois pour régler.

Remplacement du tube en verre :